



PINZA MULTIMÉTRICA DIGITAL

BAWCM05

ESPECIFICACIONES	RANGO	PRECISIÓN
Corriente	40A/400A	$\pm 2,5\% + 3d$
Tensión Vca	4/40/400/600V	$\pm 1,5\% + 3d$
Tensión Vcc	400mV	$\pm 1,5\% + 5d$
	4/40/400/600V	$\pm 1\% + 3d$
Resistencia	400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω	$\pm 1,2\% + 3d$
	40M Ω	$\pm 1,5\% + 5d$
Capacidad	1nF~4 μ F	$\pm 2,5\% + 10d$
	4 μ F~400 μ F	$\pm 4\% + 20d$
	4mF	$\pm 5\% + 30d$
Frecuencia	10Hz~400kHz	$\pm 1\% + 5d$
	400kHz~4MHz	$\pm 2\% + 5d$
Temperatura	0~750°C/-32~1382°F	$\pm 2\% + 1^\circ\text{C}$
Protección contra sobrecarga	✓	

FUNCIONES
- Medición de Corriente, Tensión, Resistencia, Continuidad y Temperatura - NCV Detector de tensión s/contacto - Display 3 3/4 dígitos 3999 cuentas - Rangos máximos hasta 600A y 600V - AUTO RANGO - Retención de lectura - Medición de Continuidad con alarma sonora - Prueba de diodo - Pantalla retroiluminada - Indicación de batería baja - Auto apagado - Apertura de mordaza $\varnothing$ 26mm

GENERALIDADES
- Batería 2x1,5V AAA - Peso 208g. - Dimensiones 185x71x35mm. - Normativa de seguridad: EN61010-1, EN61010-4-034, CAT II 600V

ACCESORIOS
- Manual - Puntas de prueba - Termocupla Tipo "K" - Funda

