



## LUMINARIAS LED GALPONERAS UFO

**3 VERSIONES: 100W, 150W Y 200W**

Características Técnicas			
Código	UFO100HAD	UFO150HAD	UFO200HAD
Tensión nominal	220V~		
Tensión de trabajo	100-265V~		
Frecuencia	50-60Hz		
Potencia nominal	100W	150W	200W
Corriente	220mA	320mA	440mA
Flujo	12000lm	18000lm	24000lm
Eficacia	120lm/W ±10%		
Índice de reproducción de color (CRI)	≥70Ra		
Temperatura color	6500° K		
Factor de potencia	>0,9		
Ángulo de apertura	90°		
Vida media	35.000hs.		
Vida útil (ON/OFF)	15.000hs.		
Opciones de instalación	Cáncamo (M8) (incluido) // Horquilla (no incluida)		
Tiempo de encendido	0,5seg.		
Temperatura de trabajo	-20-40° C		
Humedad de trabajo	30~60% RH		
Protección IK	IK06		
Protección IP	IP65		
Aislación	Clase I		
Material del cuerpo	Aluminio		
Material del lente	PC		
Tipo de chip LED	SMD 2835		
Cantidad de LEDs por artefacto	144u.	216u.	288u.
Dimerizable	No		
Tensión de aislación	4kV		
Conexión	Cable 3 x 1mm <sup>2</sup>		
EMC	No		
SDCM	<6		
THD	<20%		
Dimensiones	Ø253 x 49mm.	Ø280 x 51mm.	Ø305 x 55mm.
Peso	0,65Kg. ±0,3Kg.	0,85Kg. ±0,3Kg.	1,1Kg. ±0,3Kg.