



CONECTORES DE EMPALME RÁPIDO REUTILIZABLES

DISPONIBLES EN TRES VERSIONES: UNIÓN A PRESIÓN, UNIÓN A TRABA INDIVIDUAL Y EMPALMES UNIPOLARES CON TRABA



	Empalme de unión a presión			Empalme de unión mediante traba individual				Empalme unipolar mediante traba individual		
Características Técnicas	BF2PCC	BF3PCC	BF4PCC	BR2PCC	BR3PCC	BR4PCC	BR5PCC	BR2PCE	BR3PCE	BR4PCE
Tensión nominal		250V~				400V~			400V~	
Corriente nominal (In)		32A				32A			32A	
Polos	2	3	4	2	3	4	5	2 x 2	3 x 2	4 x 2
Tensión de aislación (Ui)		4kV				4kV			4kV	
Sección cable admitido		1-2,5mm ²				1-2,5mm ²			1-2,5mm ²	
Longitud de cobre desnudo		12mm.				9-10mm.			9-10mm.	
Dimensiones (±0,1mm.)	13,9x16,4x5,9	18,1x16,4x5,9	21,8x16,4x5,9	12,5x20,5x14,5	17,8x20,5x14,5	21,6x20,5x14,5	26,6x20,5x14,5	12,5x38,2x14,5	17,8x38,2x14,5	23,7x38,2x14,5
Material		Nylon (PA66)				Nylon (PA66)			Nylon (PA66)	
Temperatura de trabajo		-30-85° C				-30-85° C			-30-85° C	
Norma		IEC 60998-2-1				IEC 60998-2-1			IEC 60998-2-1	